



IBIX®

SPECIAL CLEANING

IBIX® Srl

Via La Viola, 2

48022 S. Maria in Fabriago (RAVENNA) - ITALY

Tel. +39.0545.994589 - Fax +39.0545.994567

info@ibix.it - www.ibix.it



SISTEMA PORTATILE DI PULITURA DELLE SUPERFICI IBIX® 9

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione regolabile da 0,2 a 7 bar
- Dosaggio micrometrico degli inerti
- Possibilità di utilizzare materiali di granulometria da 38 µm (Garnet 350 Mesh) fino a 1,8 mm e di diverso peso specifico (dal Minerale Naturale Garnet fino al Bicarbonato di Sodio, al Carbonato di Calcio e Carbonato di Magnesio, alle microsferi di vetro, agli inerti vegetali)
- Aria compressa di alimentazione: requisito minimo 500 lt/min
- Ugello standard: Ø int. 3 mm cilindrico
- Altri ugelli adottabili: Ø int. 1,5-2-2,5-3,5-4-4,5 mm cilindrici e 2,5-4 mm Venturi
- Tubo inerte+aria con guaina protettiva: 6 m
- Capacità serbatoio abrasivo: 9 lt
- Altezza max: 850 mm
- Larghezza max: 430 mm
- Peso (con serbatoio vuoto): 12 kg circa

Realizzato interamente in alluminio, maneggevole e facilmente trasportabile, il sistema di pulitura IBIX® 9 è estremamente versatile e utilizzabile con facilità da un solo operatore.

La scelta dell'inerte più appropriato e la regolazione della pressione di servizio, rende questo sistema estremamente polivalente ed in grado di ottenere performances ineguagliate in infiniti settori applicativi, rispettando l'operatore e l'ambiente.

MOTOCOMPRESSORE A 90

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Rumorosità: 75 dbA
- Portata di aria: 670 lt/min aspirati - 500 lt/min resi
- Pressione max: 10 bar
- Potenza motore: 6,62 kW / 9 CV / benzina verde
- Consumo di carburante: 1,7 litri / ora - 1000 rpm
- Capacità serbatoi d'aria: 17 + 17 litri
- Peso / Dimensioni: 108 kg / L: 1070; P: 770; H: 890 mm

Il Motocompressore A90 è dotato di prese idonee all'accoppiamento con il Sistema IBIX® 9 quanto a dimensioni e passaggio di aria.



Essiccatore elettrico AMD 6 per Motocompressore A90

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità di essiccazione aria: 600 lt/min
- Volt/Hz: 230/60/1
- Watt max: 260
- Peso netto: 23 kg

Completo di tubo e raccorderia per rapido collegamento al Motocompressore A90 o equivalente.



NEBULIZZATORE INOX 24 lt

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Serbatoio carrellato in acciaio inox di capacità 24 litri
- Pressione max di esercizio: 8 bar
- Peso a vuoto: 15 kg
- Attacco aria compressa
- Ugello di nebulizzazione acqua con speciale staffa di supporto per fissaggio su pistola IBIX®, rubinetto apertura/chiusura acqua, tubo alimentazione acqua da serbatoio a ugello
- Lancia mod. LM/75 con tubo spiralato in RILSAN 7,5 mt

Sistema di abbattimento polveri tramite campana d'acqua finemente nebulizzata, particolarmente utile in caso di utilizzo di inerti di granulometria molto fine.





SISTEMA PORTATILE DI PULITURA DELLE SUPERFICI IBIX® 25

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione regolabile da 0,2 a 7 bar
- Dosaggio micrometrico degli inerti
- Possibilità di utilizzare materiali di granulometria da 38 µm (Garnet 350 Mesh) fino a 1,8 mm e di diverso peso specifico (dal Minerale Naturale Garnet fino al Bicarbonato di Sodio, al Carbonato di Calcio e Carbonato di Magnesio, alle microsfele di vetro, agli inerti vegetali)
- Aria compressa di alimentazione: requisito minimo 1500 lt./min
- Ugello standard: Ø int. 5,5 mm cilindrico
- Altri ugelli adottabili: Ø int. 3-4,5-7 mm cilindrici e 4-5-6 mm Venturi
- Tubo inerte + aria con guaina protettiva: 10 m
- Capacità serbatoio abrasivo: 25 lt
- Altezza max: 940 mm
- Larghezza max: 450 mm
- Peso (con serbatoio vuoto): 28 kg circa

Realizzato interamente in alluminio, maneggevole e facilmente trasportabile, il Sistema di pulitura IBIX® 25 è estremamente versatile e utilizzabile con facilità da un solo operatore. Grazie ad una valvola di gestione aria compressa di grande portata ed alla possibilità di alloggiare ugelli di grande diametro, il Sistema IBIX® 25 consente di ottenere performances elevate per la pulitura di grandi superfici.

MOTOCOMPRESSORE IB2000 SUPERSILENT CON SISTEMA REFRIGERANTE INTEGRATO E SCARICO CONDENZA AUTOMATICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Compressore d'aria con gruppo di compressione a vite - carrellato
- Potenza motore: Motore HONDA GX 670 / 2 cilindri / 24 CV / 17,64 kW / benzina verde
- Portata di aria: 1900 lt./min
- Pressione max: 8 bar
- Raffreddamento: ad aria
- Peso / dimensioni: 230 kg / L: 1200 mm; P: 780 mm; H: 1000 mm
- Sistema di scarico condensa automatico temporizzato a comando elettronico

Il Motocompressore IB2000 è dotato di prese idonee all'accoppiamento con il Sistema IBIX® 25 quanto a dimensioni e passaggio di aria.



NEBULIZZATORE INOX 24 LT

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Serbatoio carrellato in acciaio inox di capacità 24 litri
- Pressione max di esercizio: 8 bar
- Peso a vuoto: 15 kg
- Attacco aria compressa
- Ugello di nebulizzazione acqua con speciale staffa di supporto per fissaggio su pistola IBIX®, rubinetto apertura/chiusura acqua, tubo alimentazione acqua da serbatoio a ugello
- Lancia mod. LM/75 con tubo spiralato in RILSAN 7,5 mt

Sistema di abbattimento polveri tramite campana d'acqua finemente nebulizzata, particolarmente utile in caso di utilizzo di inerti di granulometria molto fine.



GRUPPO AEROREFRIGERANTE ANP (AIR AFTERCOOLER) A COMANDO PNEUMATICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max: 16 bar
- Temperatura max: 150 °C
- Temperatura min: 0° C
- Capacità di trattamento dell'aria: 3500 lt./min e 5000 lt./min
- Peso: 28 kg

Il Gruppo Aerorefrigerante a comando pneumatico è disponibile in 2 versioni: una versione da 3500 lt./min di capacità di trattamento dell'aria e una seconda versione da 5000 lt./min.



ESSICCATORE ELETTRICO T-DRY 18 PER COMPRESSORI FINO A 1800 LT/MIN

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità di essiccazione aria: 1800 lt./min
- Volt/Hz: 230/60/1
- Watt max: 600
- Peso netto: 30 kg

Completo di tubo e raccorderia per rapido collegamento al compressore.



IBIX®
SPECIAL CLEANING